

Электрические цепные тали мод. СРЕ/СРЕF предназначены для профессионального применения в тяжелых режимах и рассчитаны на длительный срок службы. Поставляются в стационарном или передвижном исполнении, в односкоростном или двухскоростном вариантах на подъем и передвижение.

Особенности стандартной комплектации талей СРЕ:

- Группа режима 1Am (у мод. СРЕ/СРЕF 20-8, 30-5 и 40-4 — 1Bm).
- Электропитание ~3ф./380В/50Гц., прямое управление.
- Маслонаполненный редуктор (на весь период службы).
- Электродвигатели талей с низковольтным управлением оснащены биметаллической тепловой защитой.
- Продолжительность включения (ПВ) до 40% в зависимости от модели.
- Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для работы в тяжелом режиме и снабжены подпружиненным тормозом, обеспечивающим удержание груза даже при перебоях питания.
- Защита электродвигателя IP54, класс изоляции F.
- Подвесной пульт управления с защитой IP65.
- Грузовая звездочка из высокопрочной стали с 5-ю карманами обеспечивает плавный ход и малошумную работу тали.
- Низкая строительная высота.
- Одноветвевая система до г/п 3 000 кг.
- Планетарный редуктор в маслонаполненной ванне.
- Подвесные и грузовые крюки из закаленной стали (разгибаются при перегрузке, а не ломаются).
- Оцинкованная грузовая цепь.

Дополнительная комплектация (под заказ)

- Низковольтное управление 42В.
- Контейнер для цепи (для тали СРЕ 100-2 — 2 контейнера).
- Выключатели верхнего и нижнего положения крюка.
- Грузовая цепь из нержавеющей стали.
- Двигатель с тормозом из нержавеющей стали.
- Подвесной крюк с вращением на 90°.

Модель СРЕ 100-2 состоит из двух талей СРЕ 50-2, связанных единой балкой для подвески тали. В стандартной комплектации они имеют низковольтное 42В управление, выключатели верхнего и нижнего положения крюка.



Грузовая
звездочка с
5-тью
карманами



Универсальное
соединение для
подвески на крюк,
тележку или к балке



Крюковая
блочная
подвеска талей
г/п 3200 ÷ 5000 кг



Питание тали
осуществляется
непосредственно от
кран-тележки



Контейнер
для цепи
(под заказ)

Основные технические характеристики электрических талей СРЕ / СРЕФ

Модель	Г/п кг	Ветвей цепи	Калибр цепи мм	Режим по FEM	Скор. подъема 1-я/2-я м/мин	Мощн. двиг. кВт	ПВ %	Вес (для высоты 3 м) *			
								стационар. с крюком кг	с холост. тележ. VTP кг	с цепной тележ. VTG кг	с электр. тележ. VTE ** кг
СРЕ 16-8	1600	1	11х31	1Am	8	2,3	40	88	150	154	164
СРЕФ 16-8	1600	1	11х31	1Am	8/2	2,3/0,58	40/20	93	155	159	169
СРЕ 20-8	2000	1	11х31	1Bm	8	2,8	25	88	150	154	164
СРЕФ 20-8	2000	1	11х31	1Bm	8/2	2,8/0,7	25/15	93	155	159	169
СРЕ 25-5	2500	1	11х31	1Am	5	2,3	40	88	150	154	164
СРЕФ 25-5	2500	1	11х31	1Am	5/1,25	2,3/0,58	40/20	93	155	159	169
СРЕ 30-5	3000	1	11х31	1Bm	5	2,8	25	88	150	154	164
СРЕФ 30-5	3000	1	11х31	1Bm	5/1,25	2,8/0,7	25/15	93	155	159	169
СРЕ 32-4	3200	2	11х31	1Am	4	2,3	40	107	169	173	182
СРЕФ 32-4	3200	2	11х31	1Am	4/1	2,3/0,58	40/20	112	174	178	187
СРЕ 40-4	4000	2	11х31	1Bm	4	2,8	25	107	169	173	182
СРЕФ 40-4	4000	2	11х31	1Bm	4/1	2,8/0,7	25/15	112	174	178	187
СРЕ 50-2	5000	2	11х31	1Am	2,5	2,3	40	107	169	173	182
СРЕФ 50-2	5000	2	11х31	1Am	2,5/0,6	2,3/0,58	40/20	112	174	178	187
СРЕ 75-1,6	7500	3	11х31	1Am	1,6	2,8	40	-	-	-	-
СРЕФ 75-1,6	7500	3	11х31	1Am	1,6/0,4	2,8/0,7	40/20	-	-	-	-
СРЕ 100-2	10 000	4	11х31	1Am	2,5	2х2,3	40	282	-	385	406
СРЕФ 100-2	10 000	4	11х31	1Am	2,5/0,6	2х2,3/0,58	40/20	287	-	390	411

* Другая высота подъема — под заказ.

** Вес для тали с 1-ной тележкой VTE, для 2-х скоростной тележки VTEF прибавить к весу 2,0 кг.

Кран-тележки с электроприводом VTE / VTEF

Для моделей талей	Г/п кг	Балка				Скорость передвиж. м/мин	Мощность двигателя кВт
		Диап. ширины	Ширина полки балки мм	Толщ. полки тах мм	Радиус закруг. min м		
СРЕ 16-8 до СРЕ 50-2	5 000	A	98 — 180	27	2,0	11 или 11/2,8	0,37 или 0,3/0,09
СРЕ 75-1,6 до СРЕ 100-2	10 000	B	125 — 310	40	1,8	5 или 5/1,25	0,55 или 0,55/0,12

Объемы контейнеров для грузовой цепи, м

От СРЕ 16-8 до СРЕ 75-1,6	Для СРЕ 100-2
13	13
21	21
25	-

Примечание: для тали СРЕ 100-2 используется 2 контейнера.



Габаритные характеристики электроталей вам направят по запросу.