Таль электрическая канатная передвижная

2тн ТЭ 200

Таль канатная электрическая предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещения по прямым и радиусным участкам пути груза, подвешенного на крюк.

Электрические передвижные тали оборудованы электродвигателями

и аппаратурой защищенного или открытого исполнения и могут работать в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды

от -40 до +40°С.

ТЭ 200П	Высота подъема груза, м	Радиус поворота пути, min, м	Масса, кг
-511	6	1,0	265
-521	12	1,5	340
-531	18	2,5	400

Скорость, м/с- подъема 0,066

- передвижения 0,4

Мощность двигателя, кВт

- механизма подъема 1,5

- механизма передвижения 2 х 0,18

Монорельсовый путь двутавр №24М-36М ГОСТ 19425

Нагрузка на колесо, не более кН 9,8

Питание электротали:

- род тока переменный, трехфазный

- напряжение, В 380

- частота 50

Группа режима работы ГОСТ 25835 3М

Кратность полиспаста 4/1

Допускается применение электроталей для подъема и транспортирования жидкого или раскаленного металла и шлака, ядов, кислот и щелочей при уменьшении грузоподъемности на 25%.

Не допускается эксплуатация электроталей во взрывоопасной и пожароопасной средах.